

# Scheda dati

Specifiche



## Sganc. lancio corrente iMX+OF 110/415Vca 110/130Vcc per iC60/ iID/iSW-NA/RCA/ARA

A9A26946

**Prezzo: 52,50 EUR**

### Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	iMX+OF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	AC-12 3 A at 415 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 400 V, CA 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC
tensione di comando [Uc]	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V 24 V
Passo 9 mm	2

### Batterie e tempi di funzionamento

Compatibilità Gamma	Acti9 - Acti9 ARA Acti9 iDPN Vigi Acti9 iID Acti9 iSW-NA Acti9 RCA interruttore magnetotermico a due terminali Acti9 iDPN (China version) Acti9 iC60 Acti9 iC40
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Larghezza	18 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile con terminazione cavo Morsetto a pinza - 1 cavi 6 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 4 mm <sup>2</sup> - flessibile
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	iMX+OF

### Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1

Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,100 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Confezione 1: peso	77,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	8,800 cm
Confezione 2: larghezza	10,200 cm
Confezione 2: profondità	27,200 cm
Confezione 2: peso	682,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,706 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 490

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Pacchetto con cartone per riciclo No

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conforme

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Regolamento RoHS Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

WEEE  Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.

Ritiro No