



LR704

Portafusibile Non Accessoriabile L58 125 A 22X58 Mm 3 Poli+N 8 M. Din

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	125 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	96 mm

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Corrente

Corrente nominale	125 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	25 A, 20 A, 16 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

Numero di moduli

Numero di moduli	8
------------------	---

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm	16
-----------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	4 - 4 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Potenza

Potenza dissipata totale	42 W
--------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8 kV
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 35 mm ²
---	--------------------------

Sezione morsetti di ingresso e uscita con
viti, per conduttori rigidi

2,5 - 50 mm²

Fusibile

Taglia del fusibile

22 x 58

Porta / coperchio

Bloccabile

No